



SODASEAL MIRROR

TANIM

Soudaseal Mirror, MS-Polimer® esaslı, esnek, yüksek mukavemetli ayna yapıştırıcısıdır. Asetona dayanıklı aynalar ile uyumludur.

ÖZELLİKLER

- Tek bileşenli, yapıştırıcı dolgu malzemesi
- Yüksek ilk kapma değeri, başlangıç desteği ihtiyacını azaltır.
- Yüksek yapışma gücü ve neredeyse tüm yüzeylerde hızlı sertleşme.
- Nemli yüzeylere bile astarsız yapışır. (Soudaseal Mirror'ın eşsiz yapışma desteği sayesinde)
- Yüksek performanslı mekanik özellikler
- Olumsuz koşullarda dahi kolay uygulama
- Düşük sıcaklıklarda bile yeterli uygulama akışkanlığına sahiptir.
- Ekolojik avantajlar- izosiyanat, çözücü, halojen, silikon ve asit içermez.
- Azami sağlık ve güvenlik unsurları
- Birçok kimyasal ve küfe dayanıklıdır.
- Doğal taş, mavi taş, mermer ve granit gibi gözeneksiz yüzeylerde leke bırakmaz.

UYGULAMALAR

- Doğrudan aynanın arkasına uygulanan ayna yapıştırıcısı/tutturucusu (Aynalar 'asetona dayanıklı' olmalıdır.)
- Ayna yapıştırıcısı ve her türlü yüzey için duvar aynası yapıştırıcısı
- Aynalı duvarlar için derz dolgu malzemesi
- Suyu dayanıklı yapıştırmanın gerekli olduğu uygulamalarda kullanılır.

KULLANIM UYARILARI

- Mirobond'u üçgen biçimindeki püskürtme uçları yardımıyla, dikey şeritler halinde aynanın arkasına sürerek uygulayınız.
 - Aynaların boyut ve ağırlığına bağlı olarak, dikey şeritler arası uzaklık eşit olmalı ve 10 cm ve 20 cm arasında değişen değerler almalıdır.
 - Daima aynanın her kenarına dikey şeritler halinde yapıştırıcıyı uygulayınız.
 - Ayrıca "Açıklamalar ve Öneriler" bölümüne bakınız.
- Uygulama sıcaklığı: +5°C +35°C arası
 Temizleme: Uygulamadan hemen sonra ve kurumadan önce beyaz ispirto veya Surface Cleaner (yüzey temizleyici) ile
 Sertleştikten sonra mekanik olarak temizleyiniz.
 Onarım: Soudal Mirror ile



DOSYA YÜKLEME



Yüksek çözünürlüklü resim



Teknik Veri Dosyası



Performans Beyanı

