



PUROCOL EXPRESS (D4)

TANIM

PRO 40P, tek bileşenli, kullanıma hazır, poliüretan bazlı, saydam konstrüksiyon yapıştırıcısıdır.

ÖZELLİKLER

- Profesyonel kalitede
- Saydam
- Hızlı sertleşme
- Suya karşı direnç D4 (DIN EN 204)
- Çözücü içermez
- Doldurma özelliği, düzgün olmayan yüzeyler için uygun

UYGULAMALAR

- Akan ve kondanse suya uzun süreli sık sık maruz kalan iç mekan uygulamaları
- Hava şartlarına maruz kalan dış mekan uygulamaları.
- EN 204 standardına göre, sınıf D4'ü karşılamak zorunda olan kapı ve pencere çerçeveleri imalatı.
- Ahşap yapı elemanlarının yapıştırılması.
- Yalıtım malzemeleri (polistiren dahil) yapıştırılması

KULLANIM UYARILARI

Yöntem: Yapışkan malzeme, manuel yada pnömatik bir derz dolgu tabancası yardımıyla yapıştırılacak maddelerden birine uygulanır. Parçalar 5 dakika boyunca birarada tutulur ve en az 1 saat sıkıştırılarak bekletilir.

Sertleşme sırasında malzemelerin sıkıştırılması, mümkün olan en yüksek uç dayanımına ulaşmak için gereklidir.

Uygulama sıcaklığı: +5°C +35°C arası

Temizleme: Purocol Express, yapıştırıcı sertleşmeden önce, alet ve malzemelerden Soudal Gun ve Foam Cleaner (Köpük Temizleyicisi) ile çıkarılabilir. Sertleşmiş ürün ancak mekanik olarak kaldırılabilir.

Onarım: Purocol Express ile



DOSYA YÜKLEME



Yüksek çözünürlüklü resim



Teknik Veri Dosyası

