



SİLİRUB S

TANIM

Silirub S, yüksek kalitede, elastik, tek bileşenli silikon bazlı derz dolgu malzemesidir.

ÖZELLİKLER

- Çok kolay uygulanır
- Solmaz ve UV ışınlarına dayanıklı
- Sertleşme sonrası kalıcı elastikiyet.
- Tipik asetik kokusu

UYGULAMALAR

- Sıhhi tesisat ve mutfak derzlerinde
- Cam işlerinde en iyi sızdırmazlık sağlar.
- Nemli ortamlarda bulunan yapı derzlerinde
- Klima sistemlerinde sızdırmazlık

KULLANIM UYARILARI

Yöntem: derz dolgu tabancası

Uygulama sıcaklığı: +5°C to +35°C

Temizleme: Kullanımdan hemen sonra beyaz ispiroto ile temizleyin.

Sonlandırma: Doku oluşumundan önce, sabunlu çözelti ile

Onarım: Silirub S ile

AÇIKLAMALAR

Asetik karakter nedeniyle bazı metaller(bakır, kurşun) etkilenebilir.

Mermer vb. gibi doğal taşlar üzerinde bu dolgu malzemesini kullanmayın. Bunun yerine Silirub MA kullanın.

Bu malzeme ve çift camlı izolasyon pencerelerinin temel dolgu malzemeleri yada güvenlik camlarının PVB filmleri arasında temas olmasından kaçınılmalıdır.



DOSYA YÜKLEME



Yüksek çözünürlüklü resim



Teknik Veri Dosyası



Performans Beyanı

