



SOUDAFIX P380-ST

TANIM

SOUDAFIX P380-ST, ankraj çubukları, çiviler, güçlendirme çubukları, dişli yaka, profil vb. gibi çeşitli formdaki boşluksuz ve beton, kırık beton, düz tuğla, delikli tuğla, gözenekli beton, doğal taş, alçı duvar delikli malzemeler için kullanılan iki bileşenli ankraj reçnesidir.

ÖZELLİKLER

- Çok kolay kullanılır ve uygulanır
- Hızlı sertleşir/kurur
- Geniş uygulama alanı
- Sadece karıştırıcı uç değiştirilerek Kartuşu tekrar kullanılabilir
- Menfezleri ile birlikte delikli tuğla da ankraj için idealdir(Socotec onaylı)
- Su geçirmez ve sızdırmaz sabitleme

UYGULAMALAR

Boşluklu ve boşluksuz yapı inşaat malzemelerinde standart sabitleme(montaj) güvenliği. Kenarlara yakın noktalarda dahi basınçsız ankrajlama. Tamir harcı olarak kullanılabilir.

KULLANIM UYARILARI

Yöntem: Çift bileşenli tabanca

Uygulama sıcaklığı: +5°C +35°C arası

Temizleme:

Sertleşmeden önce: Ürünün fazlasını silin ve beyaz ispirto veya aseton ile temizleyin.

Sertleştikten sonra: Ürünün tamamen sertleşmeye bırakılması tavsiye edilir, böylelikle ürün bir çekiç ve keski ile mekanik olarak kolayca temizlenebilir.

Onarım: Aynı malzeme ile



DOSYA YÜKLEME



Yüksek çözünürlüklü resim



Teknik Veri Dosyası

