



SOUDAFOAM GUN

TANIM

Soudafoam Gun, tek bileşenli, kendiliğinden genleşebilen, kullanıma hazır poliüretan köpük. Köpük aplikatör tabancası ile kullanım için bir plastik adaptör başlığı ile donatılmıştır. Ozon tabakasına tamamen zararsız olan CFC içermeyen yakıtlar içerir.

ÖZELLİKLER

- Çoğu yüzeylerde mükemmel yapışma (Teflon, PE ve PP hariç)
- Yüksek ısı ve ses izolasyonu
- Çok iyi doldurma kapasitesi
- Mükemmel montaj kapasitesi
- Mükemmel kararlılık (art-genişletme veya küçülme yok)
- Köpük tabancası sistemi nedeniyle çok hassas uygulama

UYGULAMALAR

- Pencere ve kapı çerçevelerinin montajı
- Boşlukların doldurulması
- Çatı konstrüksiyonlarında tüm açıklıkların sızdırmazlığının sağlanması
- Ses geçirmez bir ekran oluşturulması
- Pencere ve kapı çerçevelerinin montajı ve sızdırmazlığı
- Yalıtım malzemeleri ve çatı konstrüksiyonunun bağlanması
- Motorlar üzerinde bir ses yalıtım katmanı uygulaması
- Soğutma sistemlerinde ısı yalıtımının iyileştirilmesi

KULLANIM UYARILARI

En az 20 saniye boyunca aerosol kutuyu çalkalayın. Adaptörü kapağa yerleştirin. Uygulama öncesinde bir su püskürtücü ile yüzeyleri nemlendirin. Durdurmak için aplikatör üzerindeki basıncı kaldırın. Köpüğün yayılması için, boşluk ve delikleri %65 oranında doldurun.

Uygulama boyunca düzenli aralıklarla çalkalamayı tekrarlayın. Eğer tabakalarla çalışmak zoradaysanız, her tabakadan sonra nemlendirme işlemi tekrar ediniz. Taze köpük Soudal Köpük Temizleyicisi (Soudal FoamCleaner) veya aseton kullanılarak temizlenebilir. Sertleşen köpük sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Çalışma sıcaklığı: +5°C +35°C arasındadır. (20°C - 25°C arası önerilir)



DOSYA YÜKLEME



Yüksek çözünürlüklü resim



Teknik Veri Dosyası

