



MULTIBOND SMS-35

TANIM

MULTIBOND SMS-35, yüksek kalitede, tek bileşenli, yüksek yapışma gücüne sahip melez-polimer esaslı dolgu/yapıştırma malzemesidir.

ÖZELLİKLER

- Yüksek yapışma gücü
- Kolay işlenebilirlik ve sonlandırma
- Su bazlı boya ile boyanabilir.
- Tam kurumadan sonra daima elastik

UYGULAMALAR

- İnşaat ve yapı endüstrisinde yapıştırma ve sızdırmazlık
- Sıhhi ve mutfak alanlarında- küf oluşumuna dirençlidir.
- Titreşimli konstrüksiyonların yapısal bağlanması/yapıştırılması uygulamaları
- Zemin derz dolgusu
- Doğal taşların sızdırmazlığı ve yapıştırılması (mermer, granit,..)

KULLANIM UYARILARI

Yöntem: Manuel veya pnömatik derz dolgu tabancası

Uygulama sıcaklığı: +5°C +35°C arası

Temizleme: Uygulamadan hemen sonra ve kurumadan önce Fix ALL temizleyici ile

Alet ile şekillendirme: doku oluşumundan önce sabunlu çözelti ile

Onarım: Multibond SMS-35 ile



DOSYA YÜKLEME



Yüksek çözünürlüklü resim



Teknik Veri Dosyası



Performans Beyanı

