



SOUDAFOAM FR GUN

TANIM

Soudafoam FR Gun, tek bileşenli, kendiliğinden genleşebilen, ozon tabakasına tamamen zararsız olan yakıtlar içeren, kullanıma hazır poliüretan köpük. Belirli durumlarda 360 dakikaya kadar bir yanma derecesi vardır.

ÖZELLİKLER

- 360 dakikaya kadar yangını geciktirici - ekteyi tabloya bakınız.
- Gaz ve dumana karşı etkili sızdırmazlık
- CFC ve H-CFC içermez.
- Çoğu yüzeyde mükemmel yapışma sağlar (Teflon, PE ve PP hariç)
- Yüksek ısı ve ses izolasyonu
- Çok iyi doldurma özelliği
- Yüksek yapışma mukavemeti
- Mükemmel kararlılık (art-genişletme veya küçülme yok)
- Tam kurumadan sonra boyanabilir.

UYGULAMALAR

- Pencere ve kapı çerçevelerine yangın geciktirici sistemin montajı.
- Bölme duvar, tavan ve zemin arasındaki bağlantılar için yangın ve duman geciktirici dolgu malzemesi
- Boşlukların doldurulması
- Yangın geciktirici özelliğinin olması gereken aşağıdaki uygulamalarda:
- Çatı konstrüksiyonlarında tüm açıklıkların sızdırmazlığı
- Kablo ve boru bağlantılarının sızdırmazlığı
- Ses geçirmez bir ekran oluşturulması
- Yalıtım malzemelerinin bağlanması/yapıştırılması
- ses yalıtım tabakalarının uygulanması
- Soğuk depo alanlarında ısı yalıtımının iyileştirilmesi

KULLANIM UYARILARI

En az 20 saniye boyunca aerosol kutuyu çalkalayın. Adaptörü kapağa yerleştirin. Uygulama öncesinde bir su püskürtücü ile yüzeyleri nemlendirin. Durdurmak için aplikatör üzerindeki basıncı kaldırın. Köpüğün yayılması için, boşluk ve delikleri %80 oranında doldurun. Uygulama boyunca düzenli aralıklarla çalkalamayı tekrarlayın. Eğer tabakalarla çalışmak zorundaysanız, her tabakadan sonra nemlendirme işlemini tekrar ediniz. Taze köpük Soudal Köpük Temizleyicisi (Soudal FoamCleaner) veya aseton kullanılarak temizlenebilir. Sertleşen köpük sadece mekanik olarak temizlenebilir. Çalışma sıcaklığı: +5°C +35°C arasıdır. (20°C - 25°C arası önerilir)



DOSYA YÜKLEME



Yüksek çözünürlüklü resim

