



Fix ALL TURBO

TANIM

Fix ALL Turbo, yüksek kalitede, tek bileşenli, çok hızlı kuvvet birikimi özelliğine sahip, SMX-Polimer® esaslı dolgu/yapıştırma malzemesidir.

ÖZELLİKLER

- Hızlı elleçleme ve çok hızlı kuvvet birikimi
- çok yüksek bitiş mukavemeti
- Hafif nemli yüzeyler de dahil olmak üzere, en yaygın yüzeylere iyi yapışma
- İyi renk kararlılığı, hava ve UV direnci
- Kurumadan sonra su bazlı boya ile boyanabilir
- Tam kurumadan sonra daima elastik

UYGULAMALAR

- İnşaat sektöründe ve metal endüstrisinde yapıştırma uygulamaları
- Levha, profil ve diğer yaygın kullanıma sahip yüzey parçalarında (ahşap, MDF, sunta vb.) elastik yapıştırma
- Birçok farklı inşaat ve yapı uygulamalarında elastik yapıştırma

KULLANIM UYARILARI

Yöntem: Bir derz dolgu tabancası yardımıyla, yapışkanı dikey şeritler veya tanecikler halinde yüzeye uygulayın (Her 15 cm'lik Panel için). Daima Panellerin kenarlarına ve köşelerine yapışkanı uygulayın. Hemen yüzeyleri sıkıştırın ve lastik çekiç birbirine bastırın. Destek gerekebilir. Tutkal 20 dakika sonra elleçlenebilir ve 3 saat sonra yerleştirilebilir.

Uygulama sıcaklığı: +5°C +35°C arası

Temizleme: Uygulamadan hemen sonra ve kurumadan önce Fix ALL temizleyici ile

Alet ile şekillendirme: doku oluşumundan önce sabunlu çözelti ile

Onarım: Fix ALL Turbo ile



DOSYA YÜKLEME



Yüksek çözünürlüklü resim



Teknik Veri Dosyası



Performans Beyanı

