



## SİLİRUB WS

### TANIM

Silirub WS, yüksek kalitede doğal sertleşmeye sahip, oldukça elastik, tek bileşenli, silikon bazlı derz dolgu malzemesidir.

### ÖZELLİKLER

- Lamine cam ile uyumlu
- Çift yalıtım camı ünitelerinde, polisülfid ve silikon esaslı yardımcı sızdırmazlık malzemeleri ile uygundur.
- Çok kolay uygulanır
- Solmaz ve UV ışınlarına dayanıklı
- Sertleşme sonrası kalıcı elastikiyet.
- Birçok malzemede çok iyi yapışma.
- ISO standartlarına göre düşük katsayı
- UV radyasyonu, yağmur, don, rüzgar, ozon ve aşırı sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.
- Cam, lamine cam, kaplamalı alüminyum, galvanizli çelik, beton ve tuğla duvar üzerinde mükemmel yapışma özelliği

### UYGULAMALAR

- Giydirme cephe uygulamalarında hava şartlarına dayanıklı
- Çeşitli inşaat malzemeleri arasındaki genleşme, çeper, bağlantı ve hareket derzleri için idealdir.
- Çift camlı pencere üniteleri ile uyumlu

### KULLANIM UYARILARI

Yöntem: Derz dolgu tabancası

Uygulama sıcaklığı: +1°C +30°C arası

Temizleme: Kullanımdan hemen sonra beyaz ispirto ile

Sonlandırma: Doku oluşumundan önce, sabunlu çözelti ile

Onarım: Silirub WS ile



### DOSYA YÜKLEME



Yüksek çözünürlüklü resim



Teknik Veri Dosyası



Performans Beyanı

