



## SİLİRUB NO5

### TANIM

Silirub NO5, doğal ve hızlı sertleşebilen, tamamen elastik, tek bileşenli, ISO 11600 F + G 25LM standardını karşılayan silikon bazlı derz dolgu malzemesidir.

### ÖZELLİKLER

- Hızlı doku oluşumu
- Geniş renk skalası mevcuttur.
- Çok kolay uygulanır
- Solmaz ve UV ışınlarına dayanıklı
- Sertleşme sonrası kalıcı elastikiyet.
- Birçok malzeme de çok iyi yapışma.
- Düşük katsayı

### UYGULAMALAR

- Yapı ve inşaat derzlerinde
- İşlenmiş ahşap ve cam arasındaki sızdırmazlık uygulamaları
- PVC ve cam arasındaki sızdırmazlık uygulamaları
- Cam işlerinde en iyi sızdırmazlık sağlar.

### KULLANIM UYARILARI

Yöntem: derz dolgu tabancası

Uygulama sıcaklığı: +5°C to +35°C

Temizleme: Kullanımdan hemen sonra beyaz ispirto ile

Sonlandırma: Doku oluşumundan önce, sabunlu çözelti ile

Onarım: Silirub NO5 ile



### DOSYA YÜKLEME



Yüksek çözünürlüklü resim



Teknik Veri Dosyası



Performans Beyanı

