



SOUDAFOAM X-TRA

TANIM

Soudafoam 1K, tek bileşenli, kendiliğinden genişleyen, ozon tabakasına tamamen zararsız olan CFC içermeyen yakıtlar ile birlikte kullanıma hazır poliüretan köpük. Soudal Mega Adapter ile beraber kullanımı sonucu, sertleşmiş esnek köpük verimi %75'e yükselir. Suyundan arındırma işlemi (ekstrüzyon) sonrası hemen hemen hiç genişleme olmaması nedeniyle (ne görüyorsan onu alırsın), uygulama çok daha verimli/etkili olur.

ÖZELLİKLER

- Çoğu yüzeylerde mükemmel yapışma (Teflon, PE ve PP hariç)
- Yüksek ısı ve ses izolasyonu değerleri
- Çok iyi doldurma kapasitesi
- Mükemmel montaj kapasitesi
- Mükemmel kararlılık (art-genişletme veya küçülme yok)
- Eğer yüzeyler düzgün nemlendirilmiş ise sıkışmış kapı ve pencere çerçevesi riski yoktur.

UYGULAMALAR

- Pencere ve kapı çerçevelerinin montajı
- Boşlukların doldurulması
- Çatı konstrüksiyonlarında tüm açıklıkların sızdırmazlığının sağlanması
- Ses geçirmez bir ekran oluşturulması
- Pencere ve kapı çerçevelerinin montajı ve sızdırmazlığı
- Yalıtım malzemeleri ve çatı konstrüksiyonunun bağlanması
- Motorlar üzerinde bir ses yalıtım katmanı uygulaması
- Soğutma sistemlerinde ısı yalıtımının iyileştirilmesi

KULLANIM UYARILARI

En az 20 saniye boyunca aerosol kutuyu çalkalayın. Adaptörü kapağa yerleştirin. Uygulama öncesinde bir su püskürtücü ile yüzeyleri nemlendirin. Durdurmak için aplikatör üzerindeki basıncı kaldırın. Köpüğün yayılması için, boşluk ve delikleri %80 oranında doldurun.

Uygulama boyunca düzenli aralıklarla çalkalamayı tekrarlayın. Eğer tabakalarla çalışmak zorundaysanız, her tabakadan sonra nemlendirme işlemini tekrar ediniz. Taze köpük Soudal Köpük Temizleyicisi (Soudal FoamCleaner) veya aseton kullanılarak temizlenebilir. Sertleşen köpük sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Çalışma sıcaklığı: +5°C +35°C arasındır. (20°C - 25°C arası önerilir)



DOSYA YÜKLEME



Yüksek çözünürlüklü resim



Teknik Veri Dosyası

