



Fix ALL High Tack

TANIM

Fix ALL High Tack, yüksek kalitede, tek bileşenli, yüksek yapışma ve ön tutunma gücüne sahip, MS-Polimer® esaslı dolgu/yapıştırma malzemesidir.

ÖZELLİKLER

- Başlangıçtaki destek ihtiyacını azaltarak yüksek ön yapışma
- Hızlı kuruma, hızlı bitiş kuvveti birikimi, yüksek dik mukavemet (astar gerekli değildir)
- Kokusuz
- Kolay işlenebilirlik ve sonlandırma, kolay uygulanabilirlik
- Nemli ve ıslak yüzeylere iyi yapışma.
- Ekolojik avantajlar- izosiyanat, çözücü, silikon içermez.
- İyi renk kararlılığı, hava ve UV direnci
- Tüm su bazlı boyalar ile boyanabilir.
- Tam kurumadan sonra daima elastik

UYGULAMALAR

- inşaat ve yapı sektöründe yapıştırma ve sızdırmazlık uygulamaları
- Levha, profil ve diğer yaygın kullanıma sahip yüzey parçalarında (ahşap, MDF, sunta vb.) elastik yapıştırma
- Titreşimli konstrüksiyonlarda elastik yapıştırma.

KULLANIM UYARILARI

Yöntem: Manuel veya pnömatik derz dolgu tabancası

Uygulama sıcaklığı: +5°C +35°C arası

Temizleme: Uygulamadan hemen sonra ve kurumadan önce Fix ALL temizleyici ile

Alet ile şekillendirme: doku oluşumundan önce sabunlu çözelti ile

Onarım: Fix ALL High Tack ile



DOSYA YÜKLEME



Yüksek çözünürlüklü resim



Teknik Veri Dosyası



Performans Beyanı

