



## PRO 40P (D4)

### TANIM

PRO 40P, tek bileşenli, kullanıma hazır, poliüretan bazlı, mükemmel su dayanımına sahip yapıştırıcıdır.

### ÖZELLİKLER

- Kolay uygulama
- Profesyonel kalitede
- Boşlukları doldurmak amaçlı köpük nüfuz işlemi.
- Hızlı kuruma
- Suya karşı direnç D4 (DIN EN 204)
- Rutubetli ahşap üzerinde kullanılabilir.

### UYGULAMALAR

- Akan ve kondanse suya uzun süreli sık sık maruz kalan iç mekan uygulamaları
- Hava şartlarına maruz kalan dış mekan uygulamaları.
- EN 204 standardına göre, sınıf D4'ü karşılamak zorunda olan kapı ve pencere çerçeveleri imalatı.
- Ahşap yapı elemanlarının yapıştırılması.

### KULLANIM UYARILARI

Yöntem: Yapışkan malzeme, bir fırça yada dişli mala yardımıyla yapıştırılacak maddelerden birine uygulanır.

Parçalar 15 dakika boyunca birarada tutulur ve en az 3 saat sıkıştırılarak bekletilir. Sertleşme sırasında malzemelerin sıkıştırılması, mümkün olan en yüksek uç dayanımına ulaşmak için gereklidir.

Uygulama sıcaklığı: +5°C +35°C arası

Temizleme: Pro 40P, yapıştırıcı sertleşmeden önce, alet ve malzemelerden Soudal Gun ve Foam Cleaner (Köpük Temizleyicisi) ile çıkarılabilir. Sertleşmiş ürün ancak mekanik olarak kaldırılabilir.

Onarım: PRO 40P ile



### DOSYA YÜKLEME



Yüksek çözünürlüklü resim



Teknik Veri Dosyası

