



CARBOND 940FC

TANIM

Carbond 940 FC, yaygın olarak otomotiv endüstrisi ve satış sonrası yapıştırma ve sızdırmazlık uygulamaları için kullanılan, yüksek kaliteye sahip, tek bileşenli poliüretan yapıştırıcılı sızdırmazlık malzemesidir.

ÖZELLİKLER

- Çok kolay uygulama
- Sertleştikten sonra elastik kalır
- Birçok malzemede çok iyi yapışma
- Birçok kimyasallara karşı mükemmel direnç
- UV ışınlarına karşı mükemmel direnç
- Tam kurumadan sonrasında boyanabilir.(Ön test önerilir.)

UYGULAMALAR

- Otomotiv endüstrisi ve satış sonrası tüm yapıştırma ve sızdırmazlık uygulamaları
- Titreşimli yapılarda yapısal yapıştırma
- Metal parçalar arasında esnek yapıştırma

KULLANIM UYARILARI

Yöntem: Derz dolgu tabancası

Uygulama sıcaklığı: +5°C +35°C arası

Temizleme: Kullanımdan hemen sonra beyaz ispirto ile

Sonlandırma: Doku oluşmadan önce sabunlu bir çözelti ya da Soudal

Sonlandırma (finishing) çözeltisi ile.

Onarım: Aynı ürün ile



DOSYA YÜKLEME



Yüksek çözünürlüklü resim



Teknik Veri Dosyası

