



FİRECRYL FR

TANIM

Firecryl FR, akrilik dispersiyon esaslı tek bileşenli şişebilen plastoelastik derz dolgu malzemesidir.

ÖZELLİKLER

- Yangın ve duman geçişini engeller
- PE destek çubuğu ile 4 saate kadar yangına dayanıklıdır (EN 1366 Bölüm 4-NBN713.020-BS 476/20)
- Ateş ile temasında şişer
- 120 ° C aşan sıcaklıklara maruz kaldığında şişer
- Elastik kalır ve üzeri boyanabilir
- Solmaz ve kuruma sonrası su geçirmez
- Birçok gözenekli yüzey üzerinde iyi yapışır
- Kuruduktan sonra üzeri boyanabilir

UYGULAMALAR

- İç kısımlar için yangına dayanıklılık sağlayan uygulamalar
- Beton ve sıva çatlakları için ateşe dayanıklılık sağlayan dolgu malzemesi
- İnşaat sektöründe bağlantı noktalarında ateşe dayanıklılık sağlar
- %10 oranına kadar hareketli olan bağlantı noktalarında ateşe dayanıklılık sağlar

KULLANIM UYARILARI

Yöntem: Elle veya pnömatik derz dolgu tabancası yardımı ile dolgu maddesi uygulanır. Bir dolgu spatulası ile dolgu maddesi düzeltilir. Uygulama sıcaklığı: +5°C +30°C arasında uygulanır. Yağmur yağma veya don ihtimali olduğunda uygulamayınız. Temizleme: Kurumamış Firecryl FR su ile temizlenebilir. Kurumuş dolgu malzemesi ise mekanik olarak çıkarılabilir. Sonlandırma: Sabunlu su ile Onarım: Firecryl FR ile



DOSYA YÜKLEME



Yüksek çözünürlüklü resim



Teknik Veri Dosyası

