



BUTYRUB

TANIM

Butyrub, polibüten bazlı, daima plastik tek bileşenli dolgu malzemesidir.

ÖZELLİKLER

- Çok kolay uygulanır
- Elastik ve gergin bir doku oluşturur
- 24 saat sonra üzeri boyanabilir
- Birçok bina yüzeyi üzerinde çok iyi yapışma
- UV ve hava koşullarına dayanıklı
- Kimyasallara karşı iyi dirence sahip

UYGULAMALAR

- %5'e kadar sınırlı hareket ile birleştirilir.
- Duvar, kapı ve pencere çerçeveleri, pencere eşiklerinin birleşme noktaları için dolgu malzemesi
- Ahşap, beton ve çelik çerçevelerde tek katmanlı cam montajı (örneğin seralar).
- Otomobil gövdeleri ve konteynerlerin birleşme noktaları için dolgu malzemesi

KULLANIM UYARILARI

Yöntem: Elle veya pnömatik derz dolgu tabancası yardımı ile dolgu maddesi uygulanır. Bir dolgu spatulası ile dolgu maddesi düzeltilir.
 Uygulama sıcaklığı: +5°C +30°C arasında uygulanır
 Temizleme: Kurumamış Butyrub beyaz ispirotolu malzeme ve araçlar ile temizlenebilir. Kurumuş dolgu malzemesi ise mekanik olarak çıkarılabilir.
 Sonlandırma: Sabunlu su ile
 Onarım: Butyrub ile



DOSYA YÜKLEME



Yüksek çözünürlüklü resim



Teknik Veri Dosyası

